

OPS

FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN

VÄND BLAD FÖR
MER INFORMATION



FÖRDELAR



Enkel att använda. Unika lösningar som mjukt styr ner rörelser samt förebygger självsvängning vid överlast.



Kort installationstid. Minimal anpassning av maskin.



Avancerade säkerhetsfunktioner. Beprövade standard komponenter.

BESKRIVNING

OPS är ett lastbegränsande system (RCI) Med funktioner som höjd-,sväng- och lastbegränsning. Givare på maskinens olika delar beräknar dess position och last. Utifrån angivna värden begränsar systemet maskinens rörelser.

Funktioner

Höjdbegränsning
Förhindrar att grävaggregatet lyfts över inställd höjd.

Svängbegränsning
Förhindrar att grävaggregatet svängs ut ur tillåten zon.

Lastbegränsning
Förhindrar att tyngdpunkten förflyttas till ett läge där vältrisk kan uppstå.

Användning

Aktivering
Välj bland förinställda gränserna eller sätt dina egna.

Display
Interaktiv skärm för visning av aktuella gränser.

Inbromsning
Bromsar in rörelser och förbygger självsvängning vid överlast.

Krav

SS-EN 15746
Uppfyller europeisk standard för tvåvägsmaskiner.

TSA
Uppfyller trafikverkets regler för tvåvägsmaskiner.

Installation

Installationstid
Litet ingrepp ger en kort installationstid.

Komponenter
Byggt av beprövade standard komponenter.

Övrigt

Optioner
Hantering av knäckbom samt bomsväng finns som option.

Operatör
Operatörer kan avaktivera lastbegränsningen i grävläge.

Ljustorn
Indikera vilka säkerhetssystem som är aktiva.

Lika enkelt att eftermontera på nya som begagnade maskiner



www.inteex.se



info@inteex.se



026 - 21 30 70

Inteex AB, 555639-2312, Mullervägen 23, 811 93, Sandviken

